

ATIK SU POMPASI SEWAGE PUMP

Atık su pompaları, katı ve yarı katı parça içeren suların pompalanmasında çeşitli ticari, endüstriyel, denizcilik, tarımsal ve atık su işleme alanlarında kullanılmaktadır. Suyun sızmasını önlemek için yüksek kaliteli mekanik salmastralar kullanılmaktadır. Çift kanallı hassas döküm krom malzemeden yapılmış olup tıkanmaları önler.



ATIK SU POMPASI / SEWAGE PUMP															
Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type		Su Miktarı / Flow Rate											Çıkış Outlet	Ağırlık Weight
			m3/h	0	10	24	30	38	43	48	55	61	68		
	KW	HP	lt/sn	0	2,8	6,7	8,3	10,6	11,9	13,3	15,3	16,9	18,9	Inc	Kg
NAP 2,2/30	2,2	3	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	27	21	17	15	13	11	9	7	5	3	2”	30,1

B2019 atık su pompaları, özellikle domestik ticari veya kentsel uygulamalardan kaynaklanan arıtılmamış atık suyun transferinde kullanılmak üzere gelişmiş öğütücü sistem çark açıklığını ayarlama, ağır hizmet tipi bilyalı yataklar sayesinde en iyi çözümü sunmak için geliştirilmiştir.



BIÇAKLI ATIK SU POMPASI / BLADED SEWAGE PUMP												
Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type		Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Ağırlık Weight
			m3/h	0	6	9	12	14	17	19		
	KW	HP	lt/sn	0	1,7	2,5	3,3	3,9	4,7	5,3	Inc	Kg
NAP/B2019	2,2	3	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	27	21	17	15	13	11	9	2”	30,1

Teknik Özellikler / Technical Specifications

- Voltaj : 3-380 V 50 Hz**
Voltage : 3-380 V 50 Hz
- Koruma Sınıfı : IP 55**
Protection Class : IP 55
- Yalıtım Sınıfı : F**
Insulation Class : F
- Voltaj : 2900 d/d**
Rotation Speed : 2900 rpm
- Max Akışkan Sıcaklığı : 40 C°**
Max Flow Temperature : 40 C°
- Max Daldırma Derinliği : 10 m**
Max Dip Head : 10 m
- Katı Madde Geçirgenliği : 48 mm**
Solid Up To : 48 mm
- Motor tekrar sarılabılır özelliğindedir.**
Motor is rewindable

Malzeme Bilgileri / Material Information

- Motor Gövdesi : GG 25**
Motor Body : GG 25
- Pompa Gövdesi : GG 25**
Pump Body : GG 25
- Pompa Motor Mil : 1.4301**
Pump Motor Shaft : 1.4301
- Fan (Çark) : AISI 304 / Parçalayıcı Bıçak**
Impeller : AISI 304 / Grinder Blade
- Mekanik Salmastra : Silisyum Karbür**
Mechanical Seal : Silisyum Carbide
- Max Daldırma Derinliği : 10 m**
Max Dip Head : 10 m
- Kablo : H07RN-F**
Cable : H07RN-F
- Pompa Ayağı : AISI 304 / L**
Pump Foot : AISI 304 / L